CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Lp	Wymiary i masy	WTP1 W1	WTP1 W1A	WTP1 W1B
1	Długość (mm)	5055	4200	5220
2	Szerokość (mm)	2090	1665	2225
3	Wysokość (mm)	1467÷1967	1385÷1815	1515÷2030
4	Liczba osi	1-pojedyńcza	1-pojedyńcza	1-pojedyńcza
5	Rozstaw kół (mm)	1500	1200	1650
6	Zwis przedni (mm)	3614	2960	3830
7	Zwis tylny (mm)	1441	1240	1390
8	Wymiary skrzyni ładunkowej: Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Pojemność (m^3)	 3400 1890 500 lub 1000 3,2 lub 6,4	 2920 1520 400 lub 800 1,7 lub 3,5	 3700 2065 500 lub 1000 4,6 lub 9,2
9	Wznios powierzchni ładowania (mm)	960	900	1010
10	Wznios oka dyszla (mm)	300÷400	300÷400	300÷400
11	Średnica otworu oka dyszla (mm)	50	50	50
12	Masa własna pojazdu (kg)	1160	930	1380
13	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) w tym: Zaczep (kg) Na osi (kg)	4660 413 4247	3430 308 3121	5880 529 5350
14	Maksymalny nacisk: Na zaczep (daN) Na oś (daN)	 588(600kg) 44,1(4500kg)	 588(600kg) 34,1(3500kg)	 588(600kg) 54,1(5500kg)
15	Ładowność (kg)	3500	2500	4500
	Mechanizm rozładunkowy			
16	Rodzaj mechanizmu	hydrauliczny		
17	Maksymalny kąt pochylenia skrzyni: Do tyłu stopni Na boki stopni	 45 40		
18	Ilość siłowników (szt)/ ilość członków (szt)	1/4		
19	Maksymalne ciśnienie w układzie (MPa)	16		
20	Typ złączy hydraulicznych	Zgodnie z PN-ISO 5675		
	Zawieszenie			
21	Rodzaj zawieszenia	Zależne, bez resorowania		
	Koła i ogumienie			
22	Liczba kół (szt)	2	2	2
23	Rozmiar tarcz kół	9,00x15,3	9,00x15,3	13,00x15,5
24	Rozmiar opon	11,5/80-15,3 14PR 139A8	10/75-15,3 14PR	400/60-15,5 14PR
25	Ciśnienie powietrza w ogumieniu (bar)	4,70(DELITIRE) 4,75(MITAS)	4,70(DELITIRE) 4,75(MITAS)	4,70(DELITIRE) 4,75(MITAS)
	Układ hamulcowy			
26	Hamulec roboczy			
	-rodzaj	Mechanizm bębenkowy		
	-sterowanie	Pneumatyczne, nadciśnieniowe, instalacja 2przewodowa(na życzenie 1-przewodowa		
	-działa na	2 koła		

27	Hamulec postojowy			
	-rodzaj	Mechaniczny, bębenkowy		
	-sterowanie	Ręczne za pośrednictwem przekładni śrubowej z mechanizmem zapadkowym		
	-działa na	2 koła osi		
	Instalacja elektryczna			
28	Napięcie znamionowe	12V od ciągnika współpracującego		
	Dane eksploatacyjne			
29	Maksymalna prędkość	40km/h		
	Inne informacje			
30	Sprzęganie z zaczepem ciągnika	Transportowym		
31	Wymagania dla ciągnika współpracującego	Przeniesienie obciążenia na zaczepie min. 588 daN		