DANE TECHNICZNE AGREGATU ŚCIERNISKOWEGO (ZABEZPIECZENIE NON-STOP)

Lp	Parametry	Jm	Agregat ścierniskowy 2,2m	Agregat ścierniskowy 2,6m	Agregat ścierniskowy 3,0m
1	Typ agregatu		zawieszany		
2	Szerokość robocza	m	2,2	2,6	3,0
3	Liczba zębów kultywatora	szt.	5	6	7
4	Liczba krojów talerzowych	szt.	6	7	8
5	Typ wału tylnego		rurowy		
6	Max głębokość robocza	m	0,15	0,15	0,15
7	Średnica kroju	m	0,46	0,46	0,46
8	Podz. poprzeczna zębów	m	0,41	0,41	0,41
9	Prześwit pod ramą kultywatora	m	0,8	0,8	0,8
10	Prędkość robocza	km/h	7-10	7-10	7-10
11	Wydajność efektywna	ha/h	1,1 - 1,9	1,82 – 2,6	2,1 – 3,0
12	Zapotrzebowanie mocy	kw km	48-59 60-90	59-74 90-120	74-102 115-150
13	Wymiary gabarytowe: ● Długość ● Szerokość ● Wysokość	 mm mm mm	 3250 2500 1480	 3250 2800 1480	 3250 3580 1480
14	Masa maszyny	kg	890	1110	1260
15	Klasa ciągnika	kN	14÷20	14÷20	20÷30